



Scheda Tecnica
Revisione 01.07.2024

GESSO SCAGLIOLA



1. Descrizione

Prodotto in polvere a base di gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.
Adatto a lisciature su intonaci premiscelati grezzi a base di gesso ed anche per stuccature.

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Prima di applicare "Gesso scagliola" assicurarsi che la superficie sia asciutta, pulita ed esente da oli e grassi. È un prodotto adatto al solo uso interno, non miscelare con altri prodotti.

Miscelare con circa 0,75 l di acqua per 1 kg di gesso scagliola.

Con uno spessore di 1 cm ha una resa di circa 1 mq per 10 kg di prodotto.

Tempo vita utile dell'impasto (a 22 °C ed umidità relativa del 60%): circa 5 minuti.

Tempo medio di presa: 10 min.

Tempo di indurimento completo: 48 ore.

Utilizzare a temperature ambientali comprese tra i 5 ed i 30 °C.

3. Conservazione

Conservare in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00610	GESSO SCAGLIOLA 1 kg	Nr	10



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)

Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184

info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

