



Scheda Tecnica
Revisione 03.12.2025

NASTRO P.T.F.E. GAS



1. Descrizione

Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo, plastica, ecc). Non è tossico, è ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, olii, acidi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari e chimici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Spessore:	0,10 mm $\pm 10\%$
Densità:	0,30 g/cm ³ $\pm 0,05$
Temperatura di esercizio:	-60 °C ÷ +260 °C
Pressione di esercizio:	16 bar

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere uno spessore omogeneo.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00410	NASTRO P.T.F.E. GAS 12 mm x 12 m	Nr	250
00411	NASTRO P.T.F.E. GAS 19 mm x 12 m	Nr	250



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

