

NASTRO P.T.F.E. - HD - HD ROSA



1. Descrizione

Nastro in resina P.T.F.E. ad alta densità per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo, plastica, etc). Non è tossico, è particolarmente indicato per gli impianti in condizioni temperatura e pressione elevate: es. impianti solari termici, vapore, olio diatermico, ecc. Ideale anche per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, olii, acidi, basi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari e chimici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Spessore:	0,10 mm $\pm 10\%$
Densità:	1 g/cm ³ $\pm 0,05$
Temperatura di esercizio:	-60 °C ÷ +260 °C
Pressione di esercizio:	25 bar

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere uno spessore omogeneo.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00408	NASTRO P.T.F.E. HD 12 mm x 12 m	Nr	250
00409	NASTRO P.T.F.E. HD 19 mm x 12 m	Nr	175
00412	NASTRO P.T.F.E. HD ROSA 12 mm x 12 m	Nr	250
00413	NASTRO P.T.F.E. HD ROSA 19 mm x 12 m	Nr	175