



Scheda Tecnica
Revisione 03.12.2025

NASTRO P.T.F.E.



1. Descrizione

Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo, plastica, ecc). Non è tossico, è ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, olii, acidi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari e chimici.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Spessore:	0,076 mm $\pm 10\%$
Densità:	0,25 g/cm ³ $\pm 0,05$
Temperatura di esercizio:	-60 °C ÷ +260 °C
Pressione di esercizio:	16 bar

2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Applicare su filetti puliti esercitando una leggera tensione del nastro fino ad ottenere uno spessore omogeneo.

COD. ART	DESCRIZIONE	U.M.	IMB.
00401	NASTRO P.T.F.E. 12 mm x 10 m	Nr	250
00402	NASTRO P.T.F.E. 12 mm x 12 m	Nr	250
00403	NASTRO P.T.F.E. 19 mm x 12 m	Nr	250
00404	NASTRO P.T.F.E. 25 mm x 12 m	Nr	250
00405	NASTRO P.T.F.E. 12 mm x 50 m	Nr	50
00406	NASTRO P.T.F.E. 19 mm x 50 m	Nr	50
00407	NASTRO P.T.F.E. 24 mm x 50 m	Nr	50



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

