

## NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO



### 1. Descrizione

Nastro adesivo dielettrico autoestinguente con supporto in film PVC.

| PROPRIETÀ            | VALORE NOMINALE | METODO DI TEST |
|----------------------|-----------------|----------------|
| Spessore nominale    | mm 0,15         | CEI 15-15      |
| Carico di rottura    | Kg/cm 3.5       | CEI 15-15      |
| Allungamento         | 180%            | CEI 15-15      |
| Adesione alla lastra | g/cm 100        | CEI 15-15      |
| Adesione al dorso    | g/cm 100        | CEI 15-15      |
| Rigidità dielettrica | kV/mm 40        | CEI EN 60454   |
| Infiammabilità       | Autoestinguente | CEI EN 60454   |

### 2. Istruzioni per un corretto utilizzo

Il nastro dovrebbe essere applicato con sufficiente tensione per assicurare un ottimo fissaggio, con un minimo di due giri e una sovrapposizione del 50%. Il giro finale dovrebbe essere avvolto con una tensione minore per prevenire l'effetto "flagging".

### 3. Stoccaggio

I rotoli devono essere conservati piatti sul loro lato di taglio, nella loro confezione originale. Il prodotto deve essere protetto da polvere, calore, umidità, luce solare diretta ed esalazioni da solvente. La temperatura di immagazzinamento deve essere tra i +10 °C e i +25 °C. Il prodotto deve essere usato entro 24 mesi dal ricevimento.

| COD. ART | DESCRIZIONE                                             | U.M. | IMB. |
|----------|---------------------------------------------------------|------|------|
| 04001    | NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO 3 cm x 20 m x 0,17 mm   | Nr   | 80   |
| 04002    | NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO 5 cm x 20 m x 0,17 mm   | Nr   | 48   |
| 04403    | NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO 10 cm x 20 m x 0,17 mm  | Nr   | 24   |
| 04404    | NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO 3,8 cm x 25 m x 0,17 mm | Nr   | 60   |
| 04015    | NASTRO ADESIVO DIELETTRICO NERO 1,9 cm x 20 m x 0,16 mm | Nr   | 48   |